

2.4.2 Поднести идентификационную карточку к считывателю. После считывания кода карточки считыватель издаёт короткий звуковой сигнал. Дальнейшее поведение индикатора "READY" зависит от реакции контроллера на поднесённую карту.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие считывателя требованиям технических условий при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.2 Средний срок службы считывателя - не менее 8 лет.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода считывателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

3.4 Рекламации направлять по адресу:

141070, г. Королев, Московской области, ул. Пионерская д.4,
НВП "Болид".

Тел./факс (095) 777-40-20 (многоканальный), 516-93-72.

E-mail: info@bolid.ru, <http://www.bolid.ru>

4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1 "C2000-Proxy H" АЦДР.425729.004 соответствует требованиям государственных стандартов.

4.2 Считыватель бесконтактный "C2000-Proxy H" имеет сертификат соответствия функциональному назначению № РОСС RU.МЕ61.В02217

4.3 Производство "C2000-Proxy H" имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 № РОСС RU.ИК32.К00002.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Считыватель бесконтактный «C2000-Proxy H» АЦДР.425729.004
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП "Болид".

ОТК
М.П.

ФИО

число, месяц, год



"C2000-Proxy H" АЦДР.425729.004 ЭТ Изм.1 АЦДР.1100-04 от 18.10.04

СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ

" C2000-Proxy H"

Этикетка

АЦДР.425729.004 ЭТ



ИСО 9001



МЕ 61

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Считыватель бесконтактный "C2000-Proxy H" АЦДР.425729.004 ТУ (в дальнейшем – считыватель), накладного типа, применяется в системах охраны и в системах контроля и управления доступом (СКД) и предназначен для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКД, поддерживающие входной формат данных:

– Dallas Touch Memory.

Считыватель работает со стандартными идентификационными картами и брелоками, например, КИБИ-001 и БИБ-001 предприятия "Ангстрем", а также картами Prox Card.

Считыватель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Считыватель относится к невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

1.2 Основные технические характеристики

1. Напряжение питания	от 7 до 25 В
2. Максимальный ток потребления	60 мА
3. Рабочая частота	125 kHz
4. Скорость передачи данных	RF/64 (1953 b/s)
5. Максимальна дистанция считывания	90 мм (MAX)
6. Антенна	Встроенная
7. Тип интерфейса	1-проводный (Touch memory)
8. Габаритные размеры	82x82x22 мм
9. Диапазон температур	от минус 20 до +50 °С.

1.3 Комплект поставки

1. Считыватель "C2000-Proxy H"	1 шт.
2. Наклейка	1 шт.
3. Съёмная колодка	2 шт.
3. Этикетка АЦДР.425729.004 ЭТ	1 экз.
5. Шуруп 1-3x20.20.019 ГОСТ 1145-80 с дюбелем	2 шт.
6. Упаковка	1 шт.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Считыватель имеет 4 контакта подключения внешних цепей, два индикатора и кнопку.

