

АКТИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ

AX-70T • AX-130T


Гарантия - 5 лет




ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДВУХЛУЧЕВЫЕ АКТИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

- Компактный дизайн
- Использование на улице и в помещении
- Надежно работают при 99% потере энергии лучей
- Два синхронизированных импульсных инфракрасных луча
- Максимальная дальность в 10 раз превышает рабочую

 LISTED



АХ-70Т • АХ-130Т



ВОЗМОЖНОСТИ


ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ, ТУМАНА И СНЕГА

• Двух лучевые импульсные инфракрасные извещатели позволяют надежно работать, несмотря на 99% блокировку энергии лучей из-за сильного дождя, запяленности, тумана или падающего снега.


• Цепь автоматического усиления уровня постоянно отслеживает изменения в силе сигнала, вызванные изменениями погодных условий. Она настраивает чувствительность для получения необходимого уровня сигнала для конкретных условий окружающей среды.

• Форма выходного сигнала

Хорошая погода



Плохая погода




Уровень срабатывания

ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА, ПЫЛИ И НАСЕКОМЫХ

• Антиобмораживаемая конструкция включает специальные пазы, обеспечивающие прохождение лучей даже когда крышка полностью обморожена. Конструкция корпуса у Оптекса способствует уменьшению конденсата и испарению влаги. Герметичная оптика обеспечивает защиту от пыли и насекомых.


Наледы/Роса



Антиобмораживаемая конструкция

ЗАЩИТА ОТ ПТИЦ, НАСЕКОМЫХ И ПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ

- Для возникновения тревоги требуется одновременное пересечение обоих лучей. Тревога не возникает при блокировке только одного луча небольшим объектом.
- Время прерывания может регулироваться в соответствии с особенностями каждого объекта. При установке над забором большое время прерывания позволяет детектировать нарушителя, но пропускать котов и птиц. Это возможность повышает стабильность и надежность детектирования для каждого места установки.
- Регулировка величины времени прерывания лучей




ОБЛЕГЧЕННАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

- Настройка производится сначала с помощью видоискателя грубо, а затем по вольтметру - точно. При этом максимальная мощность энергии лучей отчетливо фиксируется и легко обеспечивает надежность излучения.
- Кронштейны для крепления на столбе позволяют крепить два извещателя на одном столбе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	АХ-70Т	АХ-130Т
Метод детекции	инфракрасный лучевой	
Дальность (улица)	21 м	40 м
Дальность (внутри)	50 м	100 м
Макс. дальность	210 м	400 м
Характер луча	инфракрасный импульсный	
Период прерывания	50~500 мсек (регулируется)	
Питание	10~30 В пост.	
Ток (прд + прм)	35 мА макс.	39 мА макс
Индикаторы	На передат. зел. светодиод горит при излучен. На приемн. крас. светодиод горит при тревоге.	
Время тревоги	2 сек (1) номинал	
Тревожный выход	Нормально закрытый (28В, 0.2 А максимум.)	
Тампер	Нормально закрытый	
Рабочая темпер.	-35° ~ +55° С	
Влажность	95% макс.	
Угол настройки	±5° по вертикали, ±90° по горизонтали	
Крепление	На стену или столб	
Размеры, мм	167 (высота) x 67 (ширина) x 66.5 (глубина)	
Вес	690 гр. (приемник + передатчик)	
Станд. аксессуары	Кронштейны, крепежные винты и саморезы	

РАЗМЕРЫ



Представительство ОПТЭКС в странах СНГ:
СТА плюс
127521, Россия, Москва,
ул. Шереметьевская, д. 47-201
Тел.: (095) 219-71-68, 219-99-46
Факс: (095) 219-50-01
E-mail: staplus@orc.ru



OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 Certified by LRQA)
4-7-5 Nionohama Otsu, 520-0801 Japan
TEL(077)524-6047 FAX(077)522-9022
OPTEX AMERICA, INC.
1845 W. 205th St. Torrance, Ca. 90501-1510 U.S.A.
TEL(310)533-1500 FAX(310)533-9910
OPTEX(EUROPE) LTD. (ISO 9002 Certified by NQA)
Civemont Road, Cordwallis Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.
TEL(01628)631000 FAX(01628)636311